

Heissluftdämpfer

Serie ECO

| Artikel | Außenmaß | Innenmaß | Leistung | EURO |
|---------|----------|----------|----------|------|
|---------|----------|----------|----------|------|

NEU

Heissluftdämpfer

Einschub der GN-Behälter längs, elektro-mechanische Steuerung, Abstand zwischen Aufnahmeschienen = 67 mm, nur in Elektro-Ausführung lieferbar, Direktdampferzeugung im Garraum, Alle Geräte serienmäßig mit Garraum-Beleuchtung
Betriebsarten: Dampf: 50-100 °C, Heissluft: 50-270 °C, Kombi-Betrieb: 50-270 °C

| | | | | | |
|---|----------|--------------|-----------|---------------|---------|
| 1 | CDA-107E | 800x800x820 | 7x1/1 GN | 8,3 kW/400 V | 3.682,- |
| 2 | CDA-111E | 800x800x1110 | 11x1/1 GN | 16,4 kW/400 V | 5.046,- |

elektronische Steuerung, mit Kerntemperaturfühler, Delta T, 2 verschiedene Lüftergeschwindigkeiten
Dampfmenge prozentual programmierbar, Cook and Hold-Funktion

| | | | | | |
|---|----------|--------------|-----------|---------------|---------|
| 3 | CDE-107E | 800x800x820 | 7x1/1 GN | 8,3 kW/400 V | 4.210,- |
| 4 | CDE-111E | 800x800x1110 | 11x1/1 GN | 16,4 kW/400 V | 5.575,- |

NEU

Heißluftofen mit Beschwadung

| | | | | | |
|---|----------|--------------|-----------|---------------|---------|
| 5 | CUA-107E | 800x800x820 | 7x1/1 GN | 8,3 kW/400 V | 3.129,- |
| 6 | CUA-111E | 800x800x1110 | 11x1/1 GN | 16,4 kW/400 V | 3.994,- |

Zubehör Serie ECO

| | | | | | |
|----|---------|--|------------|--|-------|
| 7 | KTF-C | Kerntemperaturfühler | | | 792,- |
| 8 | L-107 | Selbstreinigung für 7 x 1/1 GN | | | 748,- |
| 9 | L-111 | Selbstreinigung für 11 x 1/1 GN | | | 748,- |
| 10 | FT-5 | Fettfilter für 7 x 1/1 GN | 480x300x20 | | 152,- |
| 11 | FT-10 | Fettfilter für 11 x 1/1 GN | 480x650x20 | | 186,- |
| 12 | DLE | Schlauchbrause | | | 215,- |
| 13 | PC-107C | Türanschlag rechts für 7 x 1/1 GN (nur ab Werk) | | | 337,- |
| 14 | PC-111C | Türanschlag rechts für 11 x 1/1 GN (nur ab Werk) | | | 337,- |
| 15 | 2-VC | 2 Lüftergeschwindigkeiten für 11 x 1/1 GN | | | 313,- |

Untergestelle

| | | | | | |
|----|--------|---|-------------|--|-------|
| 16 | SG-61C | Untergestell offen mit 2x6 Paar Einschubleisten GN 1/1, passend für 7 und 11 x 1/1 GN | 775x580x720 | | 939,- |
|----|--------|---|-------------|--|-------|



5,16



6,16

Heissluftdämpfer

Serie LUX

Artikel

Außenmaß

Innenmaß

Leistung

EURO

Heissluftdämpfer

elektro-mechanische Steuerung, wahlweise Gas- oder Elektro-beheizt, Direktdampferzeugung im Garraum, Abstand zwischen Aufnahmeschienen = 70 mm, bei Modell 10x 1/1 mit 2 Ventilatoren im Garraum, Dampfmenge über separaten Regler einstellbar (nicht bei Mod. RDA-5E), Alle Geräte serienmäßig mit Garraum-Beleuchtung
Betriebsarten: Dampf: 50-100 °C, Heissluft: 50-270 °C, Kombi-Betrieb: 50-270 °C

| | | | | | | |
|----|---------|--|--------------|-----------------------------|-----------------|---------|
| 17 | RDA-5E | Elektro auch in 230 V / 2,7 kW lieferbar (Aufpreis: 75,- €) | 595x650x510 | 5x2/3 GN | 4,0 kW / 400 V | 2.801,- |
| 18 | FDA-06E | Elektro | 870x900x830 | 6x1/1 GN | 8,2 kW / 400 V | 4.493,- |
| 19 | FDA-06G | Gas | 870x900x860 | 6x1/1 GN 0,4 kW / 400 V | 12,0 kW | 5.779,- |
| 20 | FDA-10E | Elektro | 870x900x1110 | 10x1/1 GN | 16,4 kW / 400 V | 6.140,- |
| 21 | FDA-10G | Gas | 870x900x1140 | 10x1/1 GN 0,8 kW / 400 V | 16,0 kW | 7.504,- |

Auf Anfrage: Modelle 18 bis 21 sind auch in elektronischer Version oder als programmierbare Ausführung lieferbar.

Heißluftofen mit Beschwagung **Sondermodell**

Sondermodell mit eingebautem Wassertank. Betrieb ohne Festwasseranschluss ist möglich. Dieses Gerät wurde speziell für den mobilen Einsatz entwickelt.

| | | | | | | |
|----|---------|---------|-------------|----------|----------------|---------|
| 22 | SUTA-5E | Elektro | 550x680x530 | 5x2/3 GN | 2,8 kW / 230 V | 1.921,- |
|----|---------|---------|-------------|----------|----------------|---------|

Zubehör Serie LUX

| | | | | | | |
|----|---------|---|--------------------|--|--|-------|
| 23 | KTF | Kerntemperaturfühler (nur bei Modellen 10x 1/1 möglich) | | | | 792,- |
| 24 | LV-MV | Selbstreinigung | | | | 748,- |
| 25 | FT-5 | Fettfilter für FDA-6 | 480x300x20 | | | 152,- |
| 26 | FT-10 | Fettfilter für FDA-10 | 480x650x20 | | | 186,- |
| 27 | ITO-150 | Strömungssicherung für Gas-Geräte | Durchmesser 150 mm | | | 181,- |
| 28 | DL | Schlauchbrause | | | | 323,- |
| 29 | PC-6M | Türanschlag rechts FDA-6 (nur ab Werk) | | | | 337,- |
| 30 | PC-10M | Türanschlag rechts FDA-10 (nur ab Werk) | | | | 337,- |
| 31 | 1-2V | 2 Lüftergeschwindigkeiten für FDA-6 | | | | 332,- |
| 32 | 2-2V | 2 Lüftergeschwindigkeiten für FDA-10 | | | | 381,- |

Untergestelle

| | | | | | | |
|----|--------|---|-------------|--|--|-------|
| 33 | SG-4S | Untergestell offen mit 6 Paar Einschubleisten GN 2/3, passend für RDA-5E und SUTA-5E | 510x450x850 | | | 924,- |
| 34 | SG-61M | Untergestell offen mit 2x6 Paar Einschubleisten GN 1/1, passend für FDA-6 + FDA-10 | 705x590x690 | | | 953,- |

17



21



22



19,34



Alle Gasgeräte
sind serienmäßig auf
Erdgas H eingestellt.
Düsen für Flüssiggas
und Erdgas L werden
mitgeliefert.

24

