


Serie ECO


Artikel	Abmessungen mm	Inhalt ca. l	Kälteleistung	Temperaturbereich	EURO	
Kühl- und Tiefkühlschränke						
Ausführung innen und außen Edelstahl AISI 304, Rückwand außen verzinkt, Kältemittel R134A bzw. R404A, 60 mm Isolierung druckgeschäumt (40 Kg/m ³), Umluftkühlung, Türdichtung(en) gesteckt (einfachstes Auswechseln), Temperatur und automatische Abtauung über elektronische Steuerung, Temperaturbereich +1 / +10 °C bzw. -18 / -20 °C, UT 43 °C, 60% RF, automatische Tauwasserverdunstung, serienmäßig 3 Roste pro Hoch-Tür, serienmäßig mit Türschloss, Türanschlag links gegen Aufpreis 78,- (je Tür) Bautiefe bei geöffneter Tür = 1560 mm						
36	KS 700S-TR	720x860x2020	700	280 W	+1 / +10 °C	1.903,-
37	KS 1400S-TR	1440x860x2020	1400	620 W	+1 / +10 °C	2.982,-
38	KTS 700S-TR	720x860x2020	700	500 W	-18 / -20 °C	2.351,-
39	KTS 1400S-TR	1440x860x2020	1400	740 W	-18 / -20 °C	3.417,-
Zubehör:						
40	R-2/1	Rost, plastifiziert	GN 2/1			27,-
41	710 301	Auflageschienen für Rost (1 Paar)				20,-

Artikel	Türen	Abmessungen mm	Inhalt ca. l	Kälteleistung	EURO	
Saladetten						
Ausführung innen und außen Edelstahl AISI 304, Rückwand außen auch aus Edelstahl, Kältemittel R134A, Isolierung druckgeschäumt (40 Kg/m ³), Umluftkühlung, Türdichtungen gesteckt (einfachstes Auswechseln), Temperatur und automatische Abtauung über elektronische Steuerung, Hygiene-Ausführung im Innenraum (45°-Rundung am Boden), Temperaturbereich +4 / +10 °C, , UT 25 °C, 60% RF, Verdampfer (beschichtet) im Kühlraum, automatische Tauwasserverdunstung, serienmäßig 1 Rost pro Tür, Schneidebrett aus PE, Schiebedeckel 2-teilig aus CNS, Bestückungsmöglichkeit Beispiel: 5 x GN 1/6-150 + 5 x GN 1/3-150 bzw. 4 x 1/1 GN, Preise ohne Behälter, Unterbau Türen in 1/1 GN						
42	SA90	2	900x700x900	235	300 W	1.464,-
43	SA140	3	1363x700x900	352	300 W	1.849,-
Technische Daten wie vor, jedoch mit gebogenem Glasaufsatz:						
44	SA90-G	2	900x700x900/1290	235	300 W	1.586,-
45	SA140-G	3	1363x700x900/1290	352	300 W	2.023,-
Zubehör						
46	R-1/1	Rost	GN 1/1			15,-
47	710 300	Auflageschienen für Rost (1 Paar)	GN 1/1			20,-

42







44, 45



42, 44

Bestückungsbeispiele:





Bestückungsbeispiel:

43, 45

