


# Serie LUX

NEU

Artikel Abmessungen mm Inhalt ca. l Kälteleistung Temperaturbereich EURO

## Kühl- und Tiefkühlschränke Bautiefe 700 mm (600 l / 1200 l) GN 2/1 reduziert (530 x 550 mm)

Ausführung innen und außen Edelstahl AISI 304, Rückwand außen verzinkt, Kältemittel R134A bzw. R404A, 60 mm Isolierung druckgeschäumt (42 Kg/m<sup>3</sup>), Umluftkühlung, Türdichtung(en) gesteckt (einfachstes Auswechseln), Temperatur und automatische Abtauung über elektronische Steuerung, Temperaturbereich -2/+8 °C bzw. -4/+6 °C bzw. -18/-21 °C, UT 43 °C, 60% RF, automatische Tauwasserverdunstung, serienmäßig 3 Roste 530x550 mm pro Hoch-Tür

131	KS 600-LUX		700x710x2090	600	733 W	-2/+8 °C	2.347,-
132	KSF 600-LUX		700x710x2090	600	581 W	-4/+6 °C	2.758,-
133	KTS 600-LUX		700x710x2090	600	581 W	-18/-21 °C	2.594,-
134	KS 1200-LUX		1400x710x2090	1200	1073 W	-2/+8 °C	3.521,-
135	KTS 1200-LUX		1400x710x2090	1200	908 W	-18/-21 °C	3.790,-

### Zubehör:


136	R-2/1	Rost, plastifiziert		GN 2/1			27,-
137	935 847	Auflageschienen für Rost (1 Paar), L = 515 mm					26,-
138	930 223	Umbaukit Wechsel Türanschlag					75,-

NEU

Artikel Abmessungen mm Inhalt ca. l Kälteleistung Temperaturbereich EURO

## Kühl- und Tiefkühlschränke (700 l / 1400 l) GN 2/1 (530 x 650 mm)

Ausführung innen und außen Edelstahl AISI 304, Rückwand außen verzinkt, Kältemittel R134A bzw. R404A, 60 mm Isolierung druckgeschäumt (42 Kg/m<sup>3</sup>), Umluftkühlung, Türdichtung(en) gesteckt (einfachstes Auswechseln), Temperatur und automatische Abtauung über elektronische Steuerung, Temperaturbereich -2/+8 °C bzw. -4/+6 °C bzw. -18/-21 °C, UT 43 °C, 60% RF, Automatische Tauwasserverdunstung, serienmäßig 3 Roste 530x650 mm pro Hoch-Tür

139	KS 700-LUX		700x840x2090	700	797 W	-2/+8 °C	2.419,-
140	KSF 700-LUX		700x840x2090	700	778 W	-4/+6 °C	2.831,-
141	KTS 700-LUX		700x840x2090	700	778 W	-18/-21 °C	2.675,-
142	KS 1400-LUX		1400x840x2090	1400	1078 W	-2/+8 °C	3.629,-
143	KTS 1400-LUX		1400x840x2090	1400	998 W	-18/-21 °C	3.907,-

### Zubehör:

144	R-2/1	Rost, plastifiziert		GN 2/1			27,-
145	935 795	Auflageschienen für Rost (1 Paar)					28,-
146	990 031	Stange für Fleischhaken					42,-
147	990 032	Fleischhaken					3,-
148	930 223	Umbaukit Wechsel Türanschlag					75,-



131, 133



131, 133



# Serie LUX



NEU

Artikel

Abmessungen mm

Inhalt ca. l

Kälteleistung Temperaturbereich

EURO

## Fisch-Kühlschrank 350 l

Ausführung innen und außen Edelstahl AISI 304, Rückwand außen verzinkt, Kältemittel R134A bzw. R404A, 60 mm Isolierung druckgeschäumt (42 Kg/m<sup>3</sup>), statische Kühlung, Türdichtung(en) gesteckt (einfachstes Auswechseln), Temperatur und automatische Abtauung über elektronische Steuerung, Temperaturbereich -4/+6 °C, UT 43 °C, 60% RF, automatische Tauwasserverdunstung, serienmäßig mit 6 Kunststoff-Behältern 400 x 500 mm

149	KSF 350D-LUX	580x660x1520	350	143 W	-4/+6 °C	2.326,-
150	KSF 350S-LUX	580x660x1520 Türanschlag rechts	350	143 W	-4/+6 °C	2.326,-
151	930 099	Umbaukit Wechsel Türanschlag				119,-

Artikel

Abmessungen mm

Inhalt ca. l

Kälteleistung Temperaturbereich

EURO

## Kühl- und Tiefkühlschränke Backnorm 600 x 400 mm

Ausführung innen und außen Edelstahl AISI 304, Rückwand außen verzinkt, Kältemittel R134A bzw. R404A, 60 mm Isolierung druckgeschäumt (42 Kg/m<sup>3</sup>), Umluftkühlung, Türdichtung(en) gesteckt (einfachstes Auswechseln), Temperatur und automatische Abtauung über elektronische Steuerung, Temperaturbereich -3/+10 °C bzw. -5/-25 °C, UT 43 °C, 60% RF, automatische Tauwasserverdunstung

152	KSB 700-LUX	740x730x2070	700	797 W	-3/+10 °C	3.182,-
153	KTSB 700-LUX	740x730x2070	700	778 W	-5/-25 °C	3.610,-

### Zubehör:

154	R-2/1	Rost, plastifiziert		GN 2/1		27,-
-----	-------	---------------------	--	--------	--	------



152, 153 – Backnorm 600 x 400 mm



149



149



