

Lüftungstechnik

NEU

11 Air-Boxen mit außenliegendem Motor

Elektrischer Antrieb außerhalb des Förderstroms, Lufttemperatur im Dauerbetrieb bis 100 °C, Gehäuse doppelwandig mit 50 mm, Schall- und Thermoisolierung, Rahmen aus Aluminiumprofil, Deckplatten verzinkt, Doppelseitig saugender Radialventilator, mit Revisionsklappe

Artikel	Abmessungen mm	m ³ /h	Pa	passender Regler	Leistung	EURO
AB200-230	510x450x445	1100	250	SPR15	0,55 kW / 230 V	1.219,-
AB225-230	522x600x455	1500	250	SPR15	0,75 kW / 230 V	1.294,-
AB250-230	576x600x500	2850	250	SPR15	1,50 kW / 230 V	1.716,-
AB200	510x450x445	1100	250	DRK5	0,55 kW / 400 V	1.219,-
AB225	522x600x455	1650	250	DRK5	0,75 kW / 400 V	1.294,-
AB250	576x600x500	2850	250	DRK5	1,50 kW / 400 V	1.716,-
AB280	625x600x537	3750	400	DRK5	2,20 kW / 400 V	1.798,-
AB315	690x800x600	3575	400	DRK5	1,50 kW / 400 V	1.920,-
AB355	770x800x655	5075	400	DRK5	2,20 kW / 400 V	2.029,-
AB400	770x800x655	6600	400	DRK7	3,00 kW / 400 V	2.302,-

12 Filtergruppe ohne Ventilator

Gehäuse doppelwandig mit zusätzlicher Isolierung, Aktivkohlefilter-System, auswaschbarer Vorfilter aus Metall, Rahmen aus Aluminiumprofil, Deckplatten verzinkt, mit Revisionsklappe, Abscheidegrad Vorfilter: ca. 75%, Abscheidegrad Aktivkohlefilter: ca. 90%, kompakte Einbaumaße

Artikel	Abmessungen mm	EURO
CF 115	400x670x800	1.276,-
CF 130	670x670x800	1.611,-

13 Abluftreinigungsanlagen 400 V

Gehäuse doppelwandig mit zusätzlicher Isolierung, Aktivkohlefilter-System, Radialventilator mit Keilriemenantrieb, 400 V, IP55, auswaschbarer Vorfilter aus Metall, Rahmen aus Aluminiumprofil, Deckplatten verzinkt, mit Revisionsklappe, Abscheidegrad Vorfilter: ca. 75%, Abscheidegrad Aktivkohlefilter: ca. 90%, Nur in Verbindung mit Frequenzreglern zu betreiben!

Artikel	Abmessungen in mm	m ³ /h	Pa	Arbeits-Geräusch dB (A)	Leistung	EURO
A 13	670x2000x670	3000	200	64	1,1 kW / 400 V	3.050,-
A 14	980x2100x750	4500	200	65	1,5 kW / 400 V	4.105,-
A 16	1280x2000x800	6000	250	66	2,2 kW / 400 V	5.068,-

