

Heiße und kalte Theken

Heiße und kalte Theken

Gehäuse CNS, oben Ausstellebene (Rost), für 1/1 und 2/1 GN = bedienseitig 1 Hebetür aus Glas, für 3/1 und 4/1 GN = bedienseitig Schiebetüren aus Glas

Gekühlt

Temperaturbereich +2/+6 °C, (25 °C UT, 60% RF), Umluftkühlung



| | Artikel | Abmessungen mm | Anschlusswert | Größe | Preis € |
|-----|---------|----------------|---------------|--------|---------|
| 296 | AKT2 | 750x775x585 | 0,34 kW/230 V | 2/1 GN | 2.167,- |
| 297 | AKT3 | 1080x775x585 | 0,42 kW/230 V | 3/1 GN | 2.842,- |

Beheizt

Temperaturbereich +30/+95 °C



| | | | | | |
|-----|------|--------------|---------------|-------------|---------|
| 298 | HT1S | 616x575x585 | 1,53 kW/230 V | 1/1 GN quer | 1.462,- |
| 299 | HT1 | 480x775x585 | 1,53 kW/230 V | 1/1 GN | 1.388,- |
| 300 | HT2 | 750x775x585 | 2,13 kW/230 V | 2/1 GN | 1.640,- |
| 301 | HT3 | 1080x775x585 | 2,26 kW/230 V | 3/1 GN | 2.117,- |
| 302 | HT4 | 1410x775x585 | 3,36 kW/230 V | 4/1 GN | 2.393,- |

